



# FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

08/04/2026

Nom:

SAV MATISEC

Table de paramètres:

2

Fonction:

TECHNICIEN

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL 3 C193336-M38522 25744 1329167 38522	Nature: Fabriqué en:	
<b>Etanchéité masque</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-14.5 mb -14.5 mb	Pente fuite Référence: 6 mb/mn Pente de fuite mesurée: -0 mb/mn	
<b>Manomètre</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Consignes  Mesures Max.b 130 b 70 b	Tolérance haute 264 b 138 b 81 b	Tolérance basse 10 b 10 b 5 b	Saisie opérateur 265 b 140 b 80 b
	Remarques:			
<b>Moyenne pression</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 7.1 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b
<b>Etanchéité détendeur</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Valeur MP+20s: Remarque:	7.1 b	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	0.3 b/mn 0 b/mn
<b>Sifflet manuel</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 56 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b
<b>Soupape de sécurité</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 10.5 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b

<b>Controle dynamique</b>	<i>Fréquence respiratoire:</i>	40 Cps/mn	<i>Volume:</i>	2.5 Litres
	<i>Valeur BP stat mesurée:</i>	4 mb	<i>Tolérance basse référen:</i>	2 mb
			<i>Tolérance haute référen:</i>	4 mb
	Résultat BP:	<i>ValeurminiMP mesurée:</i>	6.2 b	<i>Mini MP Référence:</i>
<b>Correct</b>	<i>ValeurmaxBP mesurée:</i>	8.9 mb	<i>SHR Référence:</i>	10 mb
	<i>ValeurminiBP mesurée:</i>	2.1 mb	<i>SBR Référence:</i>	0.5 mb
Résultat MP:	<i>Remarque :</i>			
<b>Correct</b>				

5,50	0,025
6,50	0,05
8,50	0,075
8,68	0,1
8,00	0,125
8,31	0,15
8,43	0,175
8,43	0,2
8,37	0,225
8,37	0,25
8,43	0,275
8,50	0,3
8,50	0,325
8,43	0,35
8,50	0,375
8,56	0,4
8,62	0,425
8,62	0,45
8,56	0,475
8,62	0,5
8,68	0,525
8,68	0,55
8,56	0,575
8,43	0,6
8,37	0,625
8,25	0,65
7,81	0,675
7,03	0,7
5,90	0,725
4,96	0,75
4,40	0,775
3,81	0,8
3,18	0,825
2,56	0,85
2,09	0,875
2,21	0,9
2,59	0,925
2,70	0,95
2,68	0,975
2,64	1
2,46	1,025
2,60	1,05
2,67	1,075
2,46	1,1
2,57	1,125
2,68	1,15
2,59	1,175
2,67	1,2
2,68	1,225
2,64	1,25
2,81	1,275
2,81	1,3
2,75	1,325
3,01	1,35
2,92	1,375
2,78	1,4

3,18	1,425
3,59	1,45
4,09	1,475
4,90	1,5
5,56	1,525
6,12	1,55
6,90	1,575
7,68	1,6
8,06	1,625
8,31	1,65
8,37	1,675
8,37	1,7
8,31	1,725
8,31	1,75
8,37	1,775
8,37	1,8
8,37	1,825
8,37	1,85
8,37	1,875
8,43	1,9
8,50	1,925
8,50	1,95
8,56	1,975
8,62	2
8,75	2,025
8,81	2,05
8,87	2,075
8,87	2,1
8,75	2,125
8,43	2,15
7,59	2,175
6,53	2,2
5,78	2,225
5,09	2,25
4,28	2,275
3,57	2,3
2,87	2,325
2,39	2,35
2,56	2,375
2,70	2,4
2,46	2,425
2,53	2,45
2,53	2,475
2,35	2,5
2,53	2,525
2,46	2,55
2,25	2,575
2,48	2,6
2,59	2,625
2,50	2,65
2,70	2,675
2,71	2,7
2,46	2,725
2,70	2,75
2,82	2,775
2,46	2,8

2,43	2,825
2,57	2,85
2,59	2,875
2,98	2,9
3,70	2,925
4,28	2,95
4,96	2,975
5,96	3
6,75	3,025
7,28	3,05
7,84	3,075
8,25	3,1
8,37	3,125
8,43	3,15
8,37	3,175
8,31	3,2
8,31	3,225
8,37	3,25
8,37	3,275
8,43	3,3
8,43	3,325
8,50	3,35
8,56	3,375
8,62	3,4
8,68	3,425
8,75	3,45
8,75	3,475
8,75	3,5
8,68	3,525
8,56	3,55
8,43	3,575
8,31	3,6
8,12	3,625
7,84	3,65
7,28	3,675
6,62	3,7
6,03	3,725
5,50	3,75
4,96	3,775
4,50	3,8
4,03	3,825
3,71	3,85
3,70	3,875
3,81	3,9
3,87	3,925
3,93	3,95
4,00	3,975
4,03	4
4,06	4,025
4,09	4,05
4,12	4,075
4,15	4,1
4,15	4,125
4,18	4,15
4,18	4,175
4,18	4,2

4,18	4,225
4,18	4,25
4,18	4,275
4,18	4,3
4,18	4,325
4,18	4,35
4,18	4,375
4,18	4,4
4,18	4,425
4,18	4,45
4,18	4,475
4,18	4,5
4,18	4,525
4,18	4,55
4,18	4,575
4,18	4,6
4,18	4,625
4,18	4,65
4,18	4,675
4,18	4,7
4,18	4,725
4,18	4,75
4,18	4,775
4,18	4,8
4,18	4,825
4,18	4,85
4,18	4,875
4,18	4,9
4,18	4,925
4,18	4,95
4,18	4,975
4,18	5
4,18	5,025
4,18	5,05
4,18	5,075
4,18	5,1
4,18	5,125
4,18	5,15
4,18	5,175
4,18	5,2
4,18	5,225
4,18	5,25
4,18	5,275
4,18	5,3
4,18	5,325
4,18	5,35
4,18	5,375
4,18	5,4
4,18	5,425
4,18	5,45
4,18	5,475
4,18	5,5
4,18	5,525
4,18	5,55
4,18	5,575
4,18	5,6

4,18	5,625
4,18	5,65
4,15	5,675
4,15	5,7
4,12	5,725
4,12	5,75
4,09	5,775
4,09	5,8
4,09	5,825
4,09	5,85
4,09	5,875
	5,9
	5,925
	5,95
	5,975
	6