



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

27/04/2026

Nom:

SAV MATISEC

Table de paramètres:


2

Fonction:

TECHNICIEN

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	MASQUE SEUL M32241 32241	Nature: Fabriqué en:
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-8.1 mb -7.5 mb	Pente fuite Référence: 6 mb/mn Pente de fuite mesurée: 3.6 mb/mn
Manomètre Résultat:	Consignes Mesures Max.b	Tolérance haute Tolérance basse	Saisie opérateur
	Remarques:		
Moyenne pression Résultat:	Seuil référence: Valeur MP+10s:	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	
Etanchéité détendeur Résultat:	Valeur MP+20s: Remarque:	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	
Sifflet Résultat:	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	
Soupape de sécurité Résultat:	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	

Controle				
dynamique	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	3.1 mb	Tolérance basse référen:	2 mb
			Tolérance haute référen:	4 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	6.1 b	Mini MP Référence:	4.5 b
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	8.9125 mb	SHR Référence:	10 mb
	ValeurminiBP mesurée:	0.88125 mb	SBR Référence:	0 mb
Résultat MP:	Remarque :			
Correct				



0,025
0,05
0,075
0,1
0,125
0,15
0,175
0,2
0,225
0,25
0,275
0,3
0,325
0,35
0,375
0,4
0,425
0,45
0,475
0,5
0,525
0,55
0,575
0,6
0,625
0,65
0,675
0,7
0,725
0,75
0,775
0,8
0,825
0,85
0,875
0,9
0,925
0,95
0,975
1
1,025
1,05
1,075
1,1
1,125
1,15
1,175
1,2
1,225
1,25
1,275
1,3
1,325
1,35
1,375
1,4

1,425
1,45
1,475
1,5
1,525
1,55
1,575
1,6
1,625
1,65
1,675
1,7
1,725
1,75
1,775
1,8
1,825
1,85
1,875
1,9
1,925
1,95
1,975
2
2,025
2,05
2,075
2,1
2,125
2,15
2,175
2,2
2,225
2,25
2,275
2,3
2,325
2,35
2,375
2,4
2,425
2,45
2,475
2,5
2,525
2,55
2,575
2,6
2,625
2,65
2,675
2,7
2,725
2,75
2,775
2,8

2,825
2,85
2,875
2,9
2,925
2,95
2,975
3
3,025
3,05
3,075
3,1
3,125
3,15
3,175
3,2
3,225
3,25
3,275
3,3
3,325
3,35
3,375
3,4
3,425
3,45
3,475
3,5
3,525
3,55
3,575
3,6
3,625
3,65
3,675
3,7
3,725
3,75
3,775
3,8
3,825
3,85
3,875
3,9
3,925
3,95
3,975
4
4,025
4,05
4,075
4,1
4,125
4,15
4,175
4,2

4,225
4,25
4,275
4,3
4,325
4,35
4,375
4,4
4,425
4,45
4,475
4,5
4,525
4,55
4,575
4,6
4,625
4,65
4,675
4,7
4,725
4,75
4,775
4,8
4,825
4,85
4,875
4,9
4,925
4,95
4,975
5
5,025
5,05
5,075
5,1
5,125
5,15
5,175
5,2
5,225
5,25
5,275
5,3
5,325
5,35
5,375
5,4
5,425
5,45
5,475
5,5
5,525
5,55
5,575
5,6

5,625
5,65
5,675
5,7
5,725
5,75
5,775
5,8
5,825
5,85
5,875
5,9
5,925
5,95
5,975
6