



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

16/04/2026

Nom:

SAV MATISEC

Table de paramètres:

2

Fonction:

TECHNICIEN

	Type d'appareil : MATAIR		Nature:		
	Numéro de Chassis: MT2506-M10421		Fabriqué en:		
	Numéro de régulateur: 10618				
	Numéro de détendeur:				
	Numéro de masque: 10421				
Etanchéité masque	Valeur début test: -10 mb		Pente fuite Référence: 6 mb/mn		
	Valeur fin test: -10 mb		Pente de fuite mesurée: -0 mb/mn		
Résultat: Correct	Remarques:				
Manomètre					
	Consignes	Mesures	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur
		Max.b	0 b	10 b	10 b 0 b
Résultat: 0		130 b	0 b	10 b	10 b 0 b
		70 b	0 b	5 b	5 b 0 b
	Remarques:				
Moyenne pression	Seuil référence: 7 b		Tolérance basse référen: 1 b		
Résultat: Correct	Valeur MP+10s: 7.4 b		Tolérance haute référen: 1 b		
Etanchéité détendeur	Valeur MP+20s: 7.4 b		Pente de fuite Référence: 0.3 b/mn		
			Pente de fuite mesurée: 0 b/mn		
Résultat: Correct	Remarque:				
Sifflet manuel	Seuil Référence: 55 b		Tolérance basse référen: 5 b		
	Valeur mesurée: 0 b		Tolérance haute référen: 5 b		
Résultat: 0	Remarque:				
Soupape de sécurité	Seuil Référence: 9 b		Tolérance basse référen: 0 b		
	Valeur mesurée: 0 b		Tolérance haute référen: 4 b		
Résultat: 0	Remarque:				

Controle dynamique	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	2.6 mb	Tolérance basse référen:	2 mb
			Tolérance haute référen:	4 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	6.5 b	Mini MP Référence:	4.5 b
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	9.0375 mb	SHR Référence:	10 mb
	ValeurminiBP mesurée:	1.25625 mb	SBR Référence:	0.5 mb
Résultat MP:	Remarque :			
Correct				

9,00	0,025
9,00	0,05
9,00	0,075
9,06	0,1
9,00	0,125
9,00	0,15
9,00	0,175
9,00	0,2
9,00	0,225
8,93	0,25
8,68	0,275
8,00	0,3
7,18	0,325
6,50	0,35
5,59	0,375
4,53	0,4
3,53	0,425
2,68	0,45
2,06	0,475
1,88	0,5
1,82	0,525
1,59	0,55
1,55	0,575
1,65	0,6
1,68	0,625
1,62	0,65
1,53	0,675
1,46	0,7
1,37	0,725
1,35	0,75
1,39	0,775
1,44	0,8
1,51	0,825
1,56	0,85
1,56	0,875
1,56	0,9
1,57	0,925
1,55	0,95
1,57	0,975
1,88	1
2,53	1,025
3,37	1,05
4,31	1,075
5,25	1,1
6,18	1,125
7,06	1,15
7,84	1,175
8,31	1,2
8,50	1,225
8,56	1,25
8,56	1,275
8,56	1,3
8,56	1,325
8,62	1,35
8,75	1,375
8,81	1,4

8,87	1,425
8,87	1,45
8,81	1,475
8,81	1,5
8,87	1,525
8,87	1,55
8,87	1,575
8,87	1,6
8,81	1,625
8,81	1,65
8,87	1,675
8,87	1,7
8,68	1,725
8,25	1,75
7,50	1,775
6,43	1,8
5,25	1,825
4,31	1,85
3,46	1,875
2,64	1,9
1,94	1,925
1,53	1,95
1,41	1,975
1,59	2
1,85	2,025
1,87	2,05
1,78	2,075
1,69	2,1
1,60	2,125
1,55	2,15
1,53	2,175
1,50	2,2
1,42	2,225
1,40	2,25
1,40	2,275
1,37	2,3
1,35	2,325
1,34	2,35
1,28	2,375
1,25	2,4
1,40	2,425
1,82	2,45
2,50	2,475
3,37	2,5
4,28	2,525
5,25	2,55
6,18	2,575
7,09	2,6
7,81	2,625
8,25	2,65
8,50	2,675
8,56	2,7
8,56	2,725
8,56	2,75
8,50	2,775
8,56	2,8

8,68	2,825
8,75	2,85
8,81	2,875
8,81	2,9
8,81	2,925
8,81	2,95
8,87	2,975
8,87	3
8,87	3,025
8,87	3,05
8,81	3,075
8,81	3,1
8,81	3,125
8,87	3,15
8,81	3,175
8,75	3,2
8,43	3,225
7,84	3,25
7,12	3,275
6,43	3,3
5,78	3,325
5,09	3,35
4,46	3,375
3,95	3,4
3,60	3,425
3,57	3,45
3,67	3,475
3,70	3,5
3,73	3,525
3,76	3,55
3,79	3,575
3,81	3,6
3,84	3,625
3,84	3,65
3,85	3,675
3,87	3,7
3,89	3,725
3,89	3,75
3,89	3,775
3,89	3,8
3,89	3,825
3,89	3,85
3,89	3,875
3,89	3,9
3,89	3,925
3,89	3,95
3,89	3,975
3,89	4
3,89	4,025
3,89	4,05
3,89	4,075
3,89	4,1
3,87	4,125
3,85	4,15
3,84	4,175
3,82	4,2

3,82	4,225
3,81	4,25
3,79	4,275
3,79	4,3
3,79	4,325
3,79	4,35
3,78	4,375
3,75	4,4
3,73	4,425
3,70	4,45
3,68	4,475
3,65	4,5
3,62	4,525
3,60	4,55
3,59	4,575
3,59	4,6
3,59	4,625
3,59	4,65
3,59	4,675
3,59	4,7
3,59	4,725
3,59	4,75
3,59	4,775
3,59	4,8
3,59	4,825
3,57	4,85
3,56	4,875
3,54	4,9
3,53	4,925
3,53	4,95
3,51	4,975
3,50	5
3,48	5,025
3,46	5,05
3,46	5,075
3,45	5,1
3,43	5,125
3,42	5,15
3,40	5,175
3,40	5,2
3,39	5,225
3,39	5,25
3,39	5,275
3,39	5,3
3,37	5,325
3,35	5,35
3,34	5,375
3,32	5,4
3,32	5,425
3,31	5,45
3,29	5,475
3,29	5,5
3,29	5,525
3,28	5,55
3,28	5,575
3,26	5,6

3,25	5,625
3,23	5,65
3,21	5,675
3,21	5,7
3,20	5,725
3,18	5,75
3,18	5,775
3,18	5,8
3,18	5,825
3,18	5,85
3,18	5,875
	5,9
	5,925
	5,95
	5,975
	6