



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

02/04/2025

Nom:

L.GABET

Table de paramètres:

3

Fonction:

SAV

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	MINI GPALIII IS C19363 - DEPOTA R35455 D1328099 essais	Nature: Fabriqué en:
Etanchéité masque	Valeur début test: Valeur fin test: Résultat: 0	0 mb 0 mb	Pente fuite Référence: 6 mb/mn Pente de fuite mesurée: 0 mb/mn
Manomètre	Consignes Mesures Max.b 130 b 70 b Correct	275 b 135 b 73 b	Tolérance haute 10 b 10 b 5 b Tolérance basse 10 b 10 b 5 b Saisie opérateur 271 b 134 b 72 b Remarques:
Moyenne pression	Seuil référence: Valeur MP+10s: Correct	6 b 6.5 b	Tolérance basse référen: 0 b Tolérance haute référen: 1 b
Etanchéité détendeur	Valeur MP+20s: Résultat: Correct	6.5 b	Pente de fuite Référence: 1.5 b/mn Pente de fuite mesurée: 0 b/mn Remarque:
Sifflet manuel	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat: Correct	55 b 56 b	Tolérance basse référen: 5 b Tolérance haute référen: 5 b Remarque:
Soupape de sécurité	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat: Correct	9 b 9.7 b	Tolérance basse référen: 0 b Tolérance haute référen: 4 b Remarque:

Controle dynamique	<i>Fréquence respiratoire:</i>	40 Cps/mn	<i>Volume:</i>	2.5 Litres
	<i>Valeur BP stat mesurée:</i>	2.9 mb	<i>Tolérance basse référen:</i>	2 mb
			<i>Tolérance haute référen:</i>	4 mb
Résultat BP:	<i>ValeurminiMP mesurée:</i>	5.1 b	<i>Mini MP Référence:</i>	3.5 b
Correct	<i>ValeurmaxBP mesurée:</i>	9.55625 mb	<i>SHR Référence:</i>	10 mb
	<i>ValeurminiBP mesurée:</i>	2.55 mb	<i>SBR Référence:</i>	0.5 mb
Résultat MP:	<i>Remarque :</i>			
Correct				

