

FEUILLE DE TRAVAUX

ENRC803E 10/02/2023

IDENTITE	Client :	DSSF BREST	Date :	26/06/2026
	VIDANGE GONFLAGE Btlles GPAL 6,8L			
	Devis n° :			
	Détail / commentaire			

GONFLAGE Qualité de l'air	Installation de remplissage :	L&W 700 ES	BAUER PE 700	ASCO Micro Var 120	
	Installation de contrôle :	Dräger Aérotest Simultan			
		Norme EN 12-021	Exigence Client	Résultat	Conclusion
	Monoxyde de carbone CO :	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	CONFORME
	Dioxyde de carbone CO2 :	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	CONFORME
	Vapeur d'eau H2O :	≤ 35 mg/m3 P > à 200 bar ≤ 50 mg/m3 de 40 à 200 bar	≤ 35 mg/m3 à 300 bar ≤ 50 mg/m3 à 200 bar ≤ 100 mg/m3 ARI Composite	< 35 mg/m3	CONFORME
	Vapeur d'huile :	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	CONFORME

PRESTATION Détail de la prestation	Equipement :		Prestation :	Détails :
	BA38440		GONFLAGE	
	BA38440		Contrôle Qualité d'Air	

[illegible]

CLOTURE	Représentant ARIMAIR : DESBONNES S.	Commentaire :
	Représentant Client :	