



ENRC803E 10/02/2023

IDENTITE	Client :	MATISEC-MCO ARI MARINE-M20	Date :	18/05/2026
	FTX_MCO-2026-05-18-BIAIR			
	Commande:			
	Détail / commentaire	REPARATION BOUTEILLES 3L 300B		

GONFLAGE Qualité de l'air	Installation de remplissage :	L&W 570 ES		ASCO Micro Var 120	
	Installation de contrôle :	Dräger Aérotest Simultan			
		Norme EN 12-021	Exigence Client	Résultat	Conclusion
	Monoxyde de carbone CO :	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	CONFORME
	Dioxyde de carbone CO2 :	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	CONFORME
	Vapeur d'eau H2O :	≤ 35 mg/m3 P > à 200 bar ≤ 50 mg/m3 de 40 à 200 bar	≤ 35 mg/m3 à 300 bar ≤ 50 mg/m3 à 200 bar ≤ 100 mg/m3 ARI Composite	< 100 mg/m3	CONFORME
	Vapeur d'huile :	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	CONFORME

[illegible][illegible]

CLOTURE	Représentant ARIMAIR : Michaël BARBE-HULMANN	Commentaire :
	Représentant Client : /	