



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

17/10/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:

1

Fonction:

SAV

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL III C14596-SAL023 RC47924 D17312 T3C/22889	Nature: Fabriqué en:	S juil-07
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-11.6 mb -11.1 mb SRARIMASDRAGE-SAL198	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn 3 mb/mn
Manomètre Résultat: Correct	Consignes Mesures 277 b 130 b 70 b	Tolérance haute 10 b 131 b 69 b	Tolérance basse 10 b 10 b 5 b	Saisie opérateur 280 b 132 b 70 b
	Remarques:	SRARIDOS3B68C-SAL023		
Moyenne pression Résultat: Correct	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 7.5 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b
Etanchéité détendeur Résultat: Correct	Valeur MP+20s: Remarque:	7.5 b SRARIDOS3B68C-SAL023	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	0.3 b/mn 0 b/mn
Sifflet manuel Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 59 b SRARIDOS3B68C-SAL023	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b
Soupape de sécurité Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 12.1 b SRARIDOS3B68C-SAL023	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b

Controle dynamique	<i>Fréquence respiratoire:</i>	40 Cps/mn	<i>Volume:</i>	2.5 Litres
	<i>Valeur BP stat mesurée:</i>	3.7 mb	<i>Tolérance basse référen:</i>	2 mb
			<i>Tolérance haute référen:</i>	4 mb
Résultat BP:	<i>ValeurminiMP mesurée:</i>	6.2 b	<i>Mini MP Référence:</i>	4.5 b
Correct	<i>ValeurmaxBP mesurée:</i>	8.0875 mb	<i>SHR Référence:</i>	10 mb
	<i>ValeurminiBP mesurée:</i>	3.45 mb	<i>SBR Référence:</i>	0.5 mb
Résultat MP:	<i>Remarque :</i>			
Correct				

0

[illegible]

Visa:

