



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

20/10/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:


1

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL III C14329-SAL010 RC7950 D16666 T3C/45686	Nature: Fabriqué en:	S nov-06																				
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-11.1 mb -11 mb SRARIMASDRAGE-SAL046	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn 0.60000 mb/mn																				
Manomètre Résultat: Correct	Consignes Mesures Remarques:	<table><tr><th></th><th>Mesures</th><th>Tolérance haute</th><th>Tolérance basse</th><th>Saisie opérateur</th></tr><tr><td></td><td></td><td>268 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td></tr><tr><td></td><td>130 b</td><td>133 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td></tr><tr><td></td><td>70 b</td><td>72 b</td><td>5 b</td><td>5 b</td></tr></table> SRARIDOS3B68C-SAL010		Mesures	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur			268 b	10 b	10 b		130 b	133 b	10 b	10 b		70 b	72 b	5 b	5 b		271 b 135 b 74 b
	Mesures	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur																				
		268 b	10 b	10 b																				
	130 b	133 b	10 b	10 b																				
	70 b	72 b	5 b	5 b																				
Moyenne pression Résultat: Correct	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 7.2 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b																				
Etanchéité détendeur Résultat: Correct	Valeur MP+20s: Remarque:	7.2 b SRARIDOS3B68C-SAL010	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	0.3 b/mn 0 b/mn																				
Sifflet manuel Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 51 b SRARIDOS3B68C-SAL010	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b																				
Soupape de sécurité Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 10.4 b SRARIDOS3B68C-SAL010	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b																				

Controle				
dynamique	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	3.4 mb	Tolérance basse référen:	2 mb
			Tolérance haute référen:	4 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	5.9 b	Mini MP Référence:	4.5 b
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	8.2125 mb	SHR Référence:	10 mb
	ValeurminiBP mesurée:	2.45625 mb	SBR Référence:	0.5 mb
Résultat MP:	Remarque :			
Correct				



Visa: