



# FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

12/11/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:

10

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	MASQUE FILTRANT M71515-SAL488   T3/71515	Nature: Fabriqué en:	S mars-25
Etanchéité masque	Valeur début test: Valeur fin test: Résultat: Correct	-7.6 mb -7.6 mb Remarques: SRMACMAPZ-SAL488	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1 mb/mn -0 mb/mn
Manomètre	Consignes Résultat:	Mesures Tolérance haute Tolérance basse Saisie opérateur  Remarques:		
Moyenne pression	Seuil référence: Résultat: Valeur MP+10s:		Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	
Etanchéité détendeur	Valeur MP+20s: Résultat:		Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	
Sifflet manuel	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat:		Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	
Soupape de sécurité	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat:		Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	

