

Identification de l'équipement		Date du contrôle	2026-05-12
Numéro série	C16965	Nom de l'opérateur	DBRAIT
Numéro détenteur	D1039060	Fonction de l'opérateur	TECHNICIEN SAV
Numéro régulateur	RC16481	Date de fabrication	11/10
Numéro masque	M31061	Type d'appareil	GPAL3
Numéro banc	2	Date de calibration du banc	2026-02-06

Contrôle visuel

Contrôle visuel compl. correct

Étanchéité et test ouverture soupape masque

Références			Mesures		
Seuil de référence 1ère inspiration	0.0	mB	Mesure 1ère inspiration	0.0	mB
Seuil de référence dépression	-12.0	mB	Seuil de mesure dépression	-10.0	mB
Pente de fuite référence	6.0	mB/mn	Pente de fuite mesurée	0.6	mB/mn
Seuil pression expiration maxi	8.0	mB	Seuil pression expiration mesuré	6.1	mB
Seuil pression expiration mini	4.5	mB			
Résultat	Conforme				

Contrôle MP détenteur

Références			Mesures		
Valeur MP référence détenteur	7.0	B	Valeur MP détenteur mesurée	6.78	B
Tolérance basse	6.0	B	Valeur stabilisation MP détenteur	6.8	B
Tolérance haute	8.0	B	Valeur après temps de mesure	6.81	B
Variation MP référence détenteur	0.3	B/mn	Variation MP détenteur mesurée	0.1	mB/mn
Résultat	Conforme				

Contrôle manomètre

Références			Mesures		
1er point de mesure manomètre	236.6	B	Saisie 1er point de mesure manomètre	240.0	B
Tolérance basse 1er point mesure	226.6	B			
Tolérance haute 1er point mesure	246.6	B			
2ème point de mesure manomètre	199.0	B	Saisie 2ème point de mesure manomètre	200.0	B
Tolérance basse 2ème point mesure	189.0	B			
Tolérance haute 2ème point mesure	209.0	B			
3ème point de mesure manomètre	98.8	B	Saisie 3ème point de mesure manomètre	100.0	B
Tolérance basse 3ème point mesure	93.8	B			
Tolérance haute 3ème point mesure	103.8	B			
Résultat	Conforme				

Contrôle sifflet

Références			Mesures		
Seuil de référence sifflet	55	B	Valeur mesurée sifflet	52.7	B
Tolérance basse sifflet	50	B			
Tolérance haute sifflet	60	B			
Résultat	Conforme				

Soupape détenteur

Références			Mesures		
Seuil de référence soupape	9	B	Valeur mesurée soupape	11.6	B
Tolérance basse soupape	9	B			
Tolérance haute soupape	13	B			
Résultat	Conforme				

Test étanchéité circuit

Références			Mesures		
Pente de référence étanchéité HP	20.0	B/mn	Valeur HP mesurée (début)	229.16	B
			Valeur HP mesurée (fin)	228.23	B
			Pente calculée étanchéité circuit	5.5	B/mn
Résultat	Conforme				

Contrôle dynamique de l'appareil – BP statique


Références			Mesures		
Valeur BP statique référence	3.0	mB	Valeur BP statique référence	3.5	mB
Tolérance basse BP statique	2.0	mB			
Tolérance haute BP statique	4.0	mB			
Résultat	Conforme				

Contrôle débit du bypass

Références			Mesures		
Seuil de référence débit bypass	60	L/mn	Valeur mesurée débit bypass	187	L/mn
Résultat	Conforme				

Contrôle dynamique de l'appareil – Cadence 1

Références			Mesures		
Fréquence respiratoire	40	cps/mn			
Volume respiratoire	2.50	L			
Seuil mini BP	0.5	mB	Valeur mini BP mesurée	0.8	mB
Seuil maxi BP	10.0	mB	Valeur maxi BP mesurée	8.5	mB
Résultat	Conforme				

**Contrôle dynamique de l'appareil – MP**

Références			Mesures		
Seuil mini MP dynamique cadence 1	4.5	B	Valeur mini MP mesurée cadence 1	5.7	B
Résultat	Conforme				

Synthèse et résultat du contrôle**Conforme****Signature du contrôleur**