



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

13/04/2026

Nom:

TRODOUX

Table de paramètres:

6

Fonction:

SAV

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL QS C23753 RC53268 D2350433 T3M82315	Nature: Fabriqué en:	S déc-24
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-7.2 mb -6.3 mb	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn 5.4 mb/mn
Manomètre Résultat: Correct	Consignes Mesures 200 b 100 b	Tolérance haute 254 b 208 b 103 b	Tolérance basse 10 b 10 b 5 b	Saisie opérateur 10 b 10 b 5 b 255 b 204 b 102 b
Moyenne pression Résultat: Correct	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 6.8 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b
Etanchéité détendeur Résultat: Correct	Valeur MP+20s: Remarque:	6.8 b	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1.5 b/mn 0 b/mn
Sifflet manuel Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 55 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b
Soupape de sécurité Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 11.3 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b

Controle dynamique				
	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	3.5 mb	Tolérance basse référen:	1 mb
			Tolérance haute référen:	5 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	5.9 b	Mini MP Référence:	4.5 b
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	7.475 mb	SHR Référence:	10 mb
	ValeurminiBP mesurée:	1.9 mb	SBR Référence:	0.5 mb
Résultat MP:	Remarque :			
Correct				



Visa: